



GEMEINDE VOLKEN

Abstände für Bankett, Pflanzen und Einfriedungen

| | | Grenzabstand | Grenzabstand von Strassen (Gem. Anhang 5 VErV gilt als Strassengrenze Fahrbahn/Gehweg inkl. Bankette) | | |
|--------------------|--|--|---|--|---|
| | | zu Nachbargrundstücken gemäss Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EGZGB ZH: §169-§173) | Wege, Strassen für Quartier- und Anstösserverkehr (VErV: §20-§29) | Staats- und Sammelstrassen (VErV: §20-§29) | Ein- und Ausfahrten, Verzweigungen, Innenseiten von Kurven/Knoten (VErV: §20-§29) |
| Bankett | Lichtraumprofil bei Strassen und Gehwegen (muss frei gehalten werden) | | Strassenabstand: mindestens 0.50 m (Freiraum) Geh- und Radwegabstand: mindestens 0.30 m (Freiraum) | | Knoten: Gemäss § 20 und § 26 VErV muss das Sichtfeld in einem Höhenbereich zwischen 0.80 m und 4.50 m über der Fahrbahn bzw. 2.65 über Trottoir hindernisfrei sein. |
| Bäume und Pflanzen | Waldbäume, Nussbäume grosse Zierbäume | 8.00 m (im Wald 1.00 m) | Strassenabstand: 2.00 m (ab Mitte Stamm) | Strassenabstand: 4.00 m (ab Mitte Stamm) | Knoten: Gemäss § 20 und §26 VErV muss das Sichtfeld in einem Höhenbereich zwischen 0.80 m und 4.50 m über der Fahrbahn bzw. 2.65 über Trottoir hindernisfrei sein. |
| | Feldobstbäume, Zierbäume | 4.00 m (gegenüber Rebland 8.00 m) | Grenzschnitt Strassen: 4.50 m Höhe, 0.50 m seitlich Grenzschnitt Fuss- & Radweg: 2.65 m Höhe, 0.30 m seitlich | Grenzschnitt Strassen: 4.50 m Höhe, 0.50 m seitlich Grenzschnitt Fuss- & Radweg: 2.65 m Höhe, 0.30 m seitlich | |
| | Zwergobstbäume, kleine Zierbäume | Hälfte der Höhe, mindestens 0.60 m | Strassenabstand: mindestens 0.50 m (Freiraum) Geh- und Radwegabstand: mindestens 0.30 m (Freiraum) | | |
| | Sträucher, Hecken | Hälfte der Höhe, mindestens 0.60 m | | | |
| | Strassen- & Wegbeleuchtung, Signale, Schilder | | Bäume und Bepflanzungen dürfen die Strassen- und Wegbeleuchtung, die Sichtfelder sowie die Signale + Schilder nicht beeinträchtigen | | |
| Einfriedungen | Mauern und Wände bis 0.80 m Höhe und offene Zäune sind nicht bewilligungspflichtig | 0.00 | Strassenabstand: mindestens 0.50 m (Freiraum) Geh- und Radwegabstand: mindestens 0.30 m (Freiraum) | | Knoten: Gemäss § 20 und §26 VErV muss das Sichtfeld in einem Höhenbereich zwischen 0.80 m und 4.50 m über der Fahrbahn bzw. 2.65 über Trottoir hindernisfrei sein. |
| | Mauern, Wände und geschlossene Zäune von 0.80 bis 1.50 m Höhe sind bewilligungspflichtig | 0.00 | Strassenabstand: mindestens 0.50 m (Freiraum) Geh- und Radwegabstand: mindestens 0.30 m (Freiraum) | | |
| | Mauern, Wände und geschlossene Zäune über 1.50 m Höhe sind bewilligungspflichtig | Hälfte der Höhe über 1.50 m | Strassenabstand: mindestens 0.50 m (Freiraum) Geh- und Radwegabstand: mindestens 0.30 m (Freiraum) | | |